

Motor sumergible de 3"

EBARA SUMOTO 3" (Baño de aceite) - AISI 304



EBARA OP de 3"

Disco:	NEMA 3"
Protección:	IP68
Aislamiento:	Clase F
Refrigeración:	Aceite
Temperatura agua del pozo:	máx. 35°C
Velocidad del flujo de refrigeración:	mínimo 0,08 m/seg
Arranque / hora:	máx. 30
Funcionamiento:	vertical / horizontal
Variación voltaje:	+10% / -10%
Tensión:	Monofásica (De 0,37 a 0,75 kW) 220/230 V - 50 Hz - 2.850 r.p.m. Trifásica (De 0,37 a 1,1 kW) 380/415 V - 50 Hz - 2.850 r.p.m.
Carcasa externa:	Ac. Inoxidable AISI 304
Eje:	Ac. Inoxidable AISI 304
Cierre mecánico:	Carbón / Cerámica
Brida superior:	Fundición al Cr-Ni (opcional AISI 316).
Soporte:	Hierro fundido (opcional AISI 304)
Empujes axiales:	hasta 1.200 N
Disponibilidad:	Materiales y voltajes especiales
Profundidad máx. (columna de agua):	100 m.
Cable.	1,75 m

EBARA OP de 3":

- Baño de aceite.
- Arranque directo con una salida de cable.
- Rebobinable.

Monofásico 230V

Modelo	Código	kW	CV	Empuje [N]	Inten. Abs. [A]	Cable [m]
OP3 050 M	6243181061	0,37	0,5	1.500	3,75	1,75
OP3 075 M	6243181071	0,55	0,75	1.500	4,5	1,75
OP3 100 M	6243181081	0,75	1	1.500	5,85	1,75

*Modelos monofásicos con condensador incluido.

Trifásico 380V

Modelo	Código	kW	CV	Empuje [N]	Inten. Abs. [A]	Cable [m]
OP3 050	6243181063	0,37	0,5	1.500	2	1,75
OP3 075	6243181073	0,55	0,75	1.500	2,1	1,75
OP3 100	6243181083	0,75	1	1.500	2,5	1,75
OP3 150	6243181093	1,1	1,5	1.500	3,2	1,75