

Motor sumergible de 4"

EBARA SUMOTO 4" (Baño de aceite) - AISI 304 / AISI 316



EBARA OY de 4"

Disco:	NEMA 4"
Protección:	IP68
Aislamiento:	Clase F
Refrigeración:	Aceite
Temperatura agua del pozo:	máx. 35°C
Velocidad flujo refrigeración:	mínimo 0,08 m/seg
Arranque / hora:	máx. 30
Funcionamiento:	vertical / horizontal
Variación voltaje:	+10% / -10%
Tensión:	Monofásica (De 0,37 a 4 kW) 220/230 V - 50 Hz - 2.850 r.p.m. Trifásica (De 0,37 a 7,5 kW) 380/415 V - 50 Hz - 2.850 r.p.m.
Carcasa externa:	Ac. Inoxidable AISI 304 / AISI 316
Eje:	Ac. Inoxidable AISI 304
Cierre mecánico:	SiC / Al
Brida superior:	Fundición al Cr-Ni (opcional Latón/ AISI 304/ AISI 316).
Empujes axiales:	Hasta 7.500 N
Disponibilidad:	Materiales y voltajes especiales
Profundidad máx. (columna de agua):	150 m.
Cable:	1,75 m / 2,5 m / 4 m.

EBARA OY de 4":

- Baño de aceite.
- Arranque directo con una salida de cable.
- Rebobinable.

Monofásico 230V

Modelo	Código AISI 304	Código AISI 316	kW	CV	Tensión	Empuje [N]	µF	Inten. Abs. [A]	Cable [m]
OYM 050	6243311061	6243155061	0,37	0,5	Mon. 220 V	1.500	20	3,4	1,75
OYM 075	6243311071	6243155071	0,55	0,75	Mon. 220 V	1.500	25	4,2	1,75
OYM 100	6243311081	6243155081	0,75	1	Mon. 220 V	1.500	35	5,6	1,75
OYM 150	6243311091	6243155091	1,1	1,5	Mon. 220 V	1.500	40	7,8	1,75
OYM 200	6243311101	6243155101	1,5	2	Mon. 220 V	1.500	60	10,8	1,75
OYM 300	6243311121	6243155121	2,2	3	Mon. 220 V	1.500	80	14,6	1,75

*Modelos monofásicos con condensador incluido.

Trifásico 230V / 380V

Modelo	Código AISI 304	Código AISI 316	kW	CV	Tensión	Empuje [N]	Inten. Abs. [A]	Cable [m]
OY 050	6243311062	-	0,37	0,5	Trif. 220V	1.500	2,3	1,75
OY 050	6243311063	6243155063	0,37	0,5	Trif. 380V	1.500	1,3	1,75
OY 075	6243311072	-	0,55	0,75	Trif. 220V	1.500	3,3	1,75
OY 075	6243311073	6243155073	0,55	0,75	Trif. 380V	1.500	1,9	1,75
OY 100	6243311082	-	0,75	1	Trif. 220V	1.500	4,2	1,75
OY 100	6243311083	6243155083	0,75	1	Trif. 380V	1.500	2,4	1,75
OY 150	6243311092	-	1,1	1,5	Trif. 220V	1.500	5,5	1,75
OY 150	6243311093	6243155093	1,1	1,5	Trif. 380V	1.500	3,2	1,75
OY 200	6243311102	-	1,5	2	Trif. 220V	1.500	7,6	1,75
OY 200	6243311103	6243155103	1,5	2	Trif. 380V	1.500	4,4	1,75
OY 300	6243311122	-	2,2	3	Trif. 220V	1.500	9,7	2,5
OY 300	6243311123	6243155123	2,2	3	Trif. 380V	1.500	5,8	2,5
OY 400	6243311132	-	3	4	Trif. 220V	2.500	13	2,5
OY 400	6243311133	6243155133	3	4	Trif. 380V	2.500	7,6	2,5
OY 550	6243311152	-	4	5,5	Trif. 220V	2.500	17	2,5
OY 550	6243311153	6243155153	4	5,5	Trif. 380V	2.500	9,8	2,5
OY 750	6243311162	-	5,5	7,5	Trif. 220V	2.500	23,4	2,5
OY 750	6243311163	6243155163	5,5	7,5	Trif. 380V	2.500	13,5	2,5
OY 1000	6243311173	6243155173	7,5	10	Trif. 380V	7.500	19	4