



**EBARA OY de 4":**  
*Banho de óleo,  
 arranque directo  
 com uma saída de cabo*

| EBARA OY de 4"                       |   |
|--------------------------------------|---|
| Disco:                               | NEMA 4"   |
| Protecção:                           | IP68  |
| Isolamento:                          | Classe F  |
| Refrigeração:                        | Óleo  |
| Temperatura agua do poço:            | máx. 35°C   |
| Velocidade do fluxo de refrigeração: | mínimo 0,08 m/seg   |
| Arranque / hora:                     | máx. 30   |
| Montagem:                            | vertical / horizontal                                     |
| Tensão:                              | +10% / -10% Un.   |
| Versões:                             | De 0,37 até 4 kW  |
| Monofásica                           | 220/230 V - 50 Hz - 2850 r.p.m.                           |
| Trifásica                            | De 0,37 até 7,5 kW<br>380/415 V - 50 Hz - 2850 r.p.m.     |
| Carcaça externa:                     | Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316                        |
| Eixo:                                | Aço Inoxidável AISI 304                                   |
| Empanque mecânico:                   | SiC / Al  |
| Flange superior:                     | Fundição ao Cr-Ni (opcional Latão / AISI 304 / AISI 316). |
| Impulsos axiais:                     | até 7.500 N   |
| Disponibilidade:                     | Materiais e voltagens especiais                           |
| Profundidade máx. (coluna de água):  | 150 m.  |
| Cabo:                                | 1,75 m / 2,5 m / 4 m                                      |

