



SUMOTO 6":
Banho de óleo, arranque
estrela-triângulo
com duas saídas de cabo.

	EBARA OY de 6"
Disco:	NEMA 6"
Protecção:	IP68
Isolamento:	Classe F
Refrigeração:	Óleo
Temperatura água do poço:	máx. 35°C
Velocidade do fluxo de refrigeração:	mínimo 0,16 m/seg
Arranque / hora:	máx. 30
Montagem:	vertical / horizontal (até 15 kW)
Tensão:	+10% / -10% Un.
Versões:	De 4 kw até 11 kW
Monofásica	220/230 V - 50 Hz
Trifásica	De 4 kW até 37 kW 380/415 V - 50 Hz
Carcaça externa:	Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316
Eixo:	Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316
Empanque mecânico:	Carvão / Cerâmica (opcional SiC/SiC o SiC/Al)
Flange superior:	Fundição ao Cr-Ni (opcional AISI 316).
Impulsos axiais:	até 20.000 N
Disponibilidade:	Materiais e voltagens especiais
Profundidade máx. (coluna de água):	150 m.
Cabo:	2,8 m / 4 m
Arranque:	Directo / Estrela - Triângulo

